



3B Büdding GmbH

Woorteweg 20, 46354 Südlohn-Oeding
Tel.02862/95930 - Fax 02862/959320
info@3BContainer.de
www.3BContainer.de

3B Büdding GmbH - Woorteweg 20 - 46354 Südlohn-Oeding

19.01.2026

Angebot

8 Stück Container á 6 058 x 2 438 x 2 860 mm (IH 2 500 mm) in 2 Etagen.

Rahmenkonstruktion:

Verschweißte, sandgestrahlte Stahlkonstruktion aus Stahlprofilen 3/4mm,
Antikorrosionsbehandlung, grundiert + lackiert stapelbar laut Bedingungen in der Statik
ohne Staplertaschen

Antikorrosionsbehandlung C3M (120 µm, mittlere Haltbarkeit 7 - 15 Jahre)
Primer 70 µm (Zweikomponenten-Polyurethan-Grundierung mit Zusatz von Zinkphosphat und
Sonderadditiven)
Decklack 50 µm - Standardfarbe RAL 5010, 7035, 9002 oder 9010 Gesamtdicke - Stahl 120 µm
Gesamtdicke - verzinkt 50 µm (Wandbleche)



Wärmedämmung:

Decke - Wärmedämmung Mineralwolle A1 (nach EN 13501-1) - 100 mm WLG 035

Wärmedämmwert des Daches U < 0,48 [W/m²K]

Dampfsperre: PE - Folie 0,2 mm

Wänden - Wärmedämmung Mineralwolle A1 (nach EN 13501-1) - 100 mm WLG 035

Wärmedämmwert den Wänden U < 0,40 [W/m²K]

Dampfsperre: PE - Folie 0,2 mm

Boden - Wärmedämmung Mineralwolle A1 (nach EN 13501-1) - 100 mm WLG 035

Wärmedämmwert des Bodens U < 0,63 [W/m²K]

Dampfsperre: PE - Folie 0,2 mm



3B Büdding GmbH

Woorteweg 20, 46354 Südlohn-Oeding
Tel.02862/95930 - Fax 02862/959320
info@3BContainer.de
www.3BContainer.de

3B Büdding GmbH - Woorteweg 20 - 46354 Südlohn-Oeding

Dach:

Containerdach-verzinktes Trapezblech 0,75 mm stark, belüftet, nicht lackiert, aufgelegt und befestigt auf speziell gekanteten Dachquerträgern, die mit der Rahmenkonstruktion verschraubt sind. Dachentwässerung erfolgt je Containermodul über vier PVC-Fallrohre (NW 60mm Außendurchmesser 63mm), die in den Ecksäulen nicht sichtbar verlegt sind. Diese sind an einer Kastenrinne angeschlossen welche in den beiden stirnseitigen Dachrahmen der Container integriert ist. Anschluss an Kanalnetz kundenseitig.

Dachbelastung*: 1,5 kN/m²

(*Standard-Dachbelastung. Je nach Aufstellort ist bauseitig zu prüfen, ob ggfls. höhere Dachlasten zu gewährleisten sind. Das Dach für höhere Dachlasten auszulegen ist gegen Mehrpreis möglich.)

Boden:

Stahlbodenkonstruktion mit Verblendung aus verzinktem Blech

Zementspanplatte 22 mm, A2-s1 D0 gemäss EN 13501

Bodenbelag PVC TARKETT standard plus, Dicke 2 mm, R9, Farbton 0495, mit PVC Sockelleiste

Bodenbelastung 2,5 kN /m²

Fenster.

Mit 2-fach Verglasung

Fenster 1800 / 1200 mm, zweiflügelig D / K, ISO-2 fach Verglasung Ug=1,1 W/m²K,
Kunststoffrahmen weiß
Kunststoffrollladen 1800/1200 mm weiß

12 Stck

Außentüren:

Außentüren - ZK
Türblatt verzinkt, Stahlzarge, Kunststoff - Drückergarnitur,
PZ-Schloss mit 3 Schlüsseln, innen RAL 9003, Außenfarbe wie Container
Standardstahltür 875 / 2000mm (lichtes Durchgangsmaß 811 / 1968 mm)
ALU-Drückergarnitur Drücker/Drücker, PZ-Schloss mit 3 Schlüsseln

Elektroinstallation:

Elektroinstallation nach DIN
Elektroverteiler mit FI-Schalter und Sicherungsautomaten
CEE 32 A
Elektrische Verbindung zwischen 2 Containern, bestehend aus CEE-Stecker, Zugang 32 A,
CEE-Steckdose 32 A und Kabel

Aus- oder Wechselschalter 10 A 250 V
Doppelsteckdose 10/16 A, 250 V, kindersicher



3B Büdding GmbH

Woorteweg 20, 46354 Südlohn-Oeding

Tel.02862/95930 - Fax 02862/959320

info@3BContainer.de

www.3BContainer.de

3B Büdding GmbH - Woorteweg 20 - 46354 Südlohn-Oeding

LED-Rasterleuchte mit hochglänzendem Parabolspiegelraster Modus LLL4000

2xLED 840, 1210mm, 37W, 4000K

LED-Rasterleuchte mit hochglänzendem Parabolspiegelraster Modus LLL6000



2xLED

840, 1510mm, 58W, 4000K

Heizung:

Elektrowandkonvektor 0,5 kW mit Thermostat, IP 24, Temperatur stufenlos regelbar, mit
automatischem Frostschutz. Komplett mit Anschlussdose oder Festanschluß fertig montiert

2 Stck

Elektrowandkonvektor 2 kW mit Thermostat, IP 24, Temperatur stufenlos regelbar, mit
automatischem Frostschutz. Komplett mit Anschlussdose oder Festanschluß fertig montiert

8 Stck



Treppe:

Einläufige Außentreppen (Unesere Standardausführung), verzinkt

1 Stck

16 Treppenstufen, Stufenhöhe ca. 185 mm, Stufenlänge 270 mm, Stufenbreite 1000mm (Standard
Stufenträger, Ösenmaß 33,3x33,3 mm). Stahlpodest, verzinkt: Maße ca. 1500 x 1100 mm, Füllung
aus dem Standard Podestrost (Ösenmaß 33,3x33,3 mm)

Treppe und Podest inkl.. beidseitigem Geländer mit horizontaler Strebe, Höhe 1100 mm





3B Büdding GmbH - Woorteweg 20 - 46354 Südlohn-Oeding

3B Büdding GmbH

Woorteweg 20, 46354 Südlohn-Oeding
Tel.02862/95930 - Fax 02862/959320
info@3BContainer.de
www.3BContainer.de